

SCHLEGELMULCHER W 1,45 m

35-WKM145



Mulcher mit 24 Hammerschlegeln und einer Arbeitsbreite von 1,45 m

- Für Traktoren mit 20-55 PS
- 24 Hammerschlegel
- Verstellbare Stützrolle
- Verstellbare Schleppkufen an den Seiten
- Kettenschutz gegen Steinschläge

Praktischer und vielseitiger Schlegelmulcher für Traktoren mit 20-55 PS

Die Schlegelmulcher unserer W-Serie eignen sich zum Mähen von Grünflächen und Wiesen bis hin zum Freischneiden von verwilderten Flächen mit Buschwerk. Die Schlegelmulcher der W-Serie sind die perfekte Wahl für alle, die eine einfache und langlebige Maschine wünschen, deren robuste und ausgereifte Technik auf langjähriger Erfahrung beruht. Sie eignen sich für die Pflege kleiner und größerer Grünflächen. Durch die hohe Rotorgeschwindigkeit mähen und zerkleinern die geschmiedeten Hammerschlegel alle Arten von Material, und Sie erhalten eine betriebs sichere Maschine.

Unser Schlegelmulcher WKM145 hat eine Arbeitsbreite von 1,45 m, sodass er problemlos zum Mähen, Mulchen oder Trimmen von kleineren Grasflächen oder Wiesen eingesetzt werden kann. Am Fahrwerk des Mulchers befindet sich ein fein gezahnter geschweißter Gegenstahl, um das Gras noch besser zerkleinern zu können.

Verstellbare Stützrolle und Kettenschutz

Die Schnitthöhe wird mithilfe der Stützrolle und der Schleppkufen angepasst. Die verstellbare Stützrolle sorgt bei unebenem Gelände für die korrekte Schnitthöhe. Die Schnitthöhe lässt sich auf 0 bis 73 mm einstellen, sodass Sie die Möglichkeit haben, das Gras dicht am Boden zu mähen, und so ein gleichmäßigeres Ergebnis erhalten. Das Gras wird gleichmäßig verteilt, und die Reste können schneller verrotten. Die Stützrolle ist mit einem Stahlschaber ausgestattet, der Mähreste von der Rolle entfernt.

An der Vorderseite verfügt der Mulcher über einen Kettenschutz, der dem Untergrund folgt und dadurch Traktor und Umgebung vor Steinschlägen und herausgeschleudertem Gras schützt.

Der Schlegelmulcher ist standardmäßig mit Hammerschlegeln ausgestattet. Das Gras wird mit insgesamt 24 Schlegeln zuverlässig zerkleinert. Der Schlegelmulcher ist außerdem für Y-Messer geeignet, die als Zubehör erhältlich sind (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Schlegelmulcher eignet sich für Traktoren mit 20-55 PS und wird an den Kraftheber des Traktors angeschlossen, der ihn mit einer Eingangsdrehzahl von 540 U/min versorgt. Dies sorgt für eine Rotordrehzahl von 2295 U/min. Für die seitliche Anpassung lässt sich die Dreipunkthalterung manuell seitlich verschieben.

Das Fahrwerk des Schlegelmulchers besteht aus 4 mm starkem Stahl; die Seitenbleche sind 6 mm stark.

Der Schlegelmulcher wird standardmäßig mit Zapfwelle und Getriebeöl geliefert.

Die Umgebungsbilder und der Film zeigen den Schlegelmulcher mit einer Breite von 1,75 m.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1450 mm
Fahrwerk	4/6 mm stahl
Leistungsnahe	20 - 55 PS
Farbe	Grün, Pulverbeschichtet
Keilriemen	2 Stk Bx40 Li1016
Schneidhöhe	0 - 73 mm
L x B x H	1564 x 796 x 820 mm
Bei 540 U/min	2295 r/min
Rotorwalze	108 mm ø, dick 8 mm
Seitenverschiebung	Manuell, 100 mm
Schlegel	24 Stk Hammerschlegel
Stützrolle	102 mm ø
Dreipunkt	Kat 1 & 2
Drehzahl PTO	540 U/min
Gewicht	240 kg