

HÄCKSLER 170, HYDRAULISCHE ZUFÜHRUNG MIT PUMPE UND TANK

13-WC17H2



Häcksler mit hydraulischem Vorschub mit großer Kapazität

- Doppelte Vorschubwalzen
- Einfache Steuerung der Vorschubgeschwindigkeit
- Doppelter Asthäcksler
- Stammdurchmesser bis 17,5 cm Platten und Büsche bis 31 cm Breite.
- Eigenes Hydrauliksystem mit Tank und Pumpe am Nebenantrieb (PTO)
- Hydraulische Zuführung in vier Positionen: Stopp, Vorwärts, Rückwärts und Stopp
- Entleerungsklappe im Boden – für Reinigung und Wartung
- Transportstellung, die Ihre Transporte sicherer macht und weniger Platz bei der Lagerung einnimmt
- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
- Tiefer Zuführtrichter mit Stoppbügel
- Gute Zugänglichkeit sorgt für einfache Wartung
- Zugelassen nach EN 13525:2020
- 20-Liter-Kanister mit Hydrauliköl im Lieferumfang enthalten
- Lieferung standardmäßig mit Zapfwelle mit Scherbolzen

Eigene Hydraulik mit Tank und Pumpe am Nebenantrieb (PTO)

Kellfri Häcksler WC17H für Stammdurchmesser von bis zu 17,5 cm, mit schwerer Häckselscheibe, hydraulischen Vorschubwalzen sowie Pumpe und Tank. Dank des eigenen Hydrauliksystems eignet sich der Häcksler perfekt für den Betrieb mit Nebenantrieb (PTO) 540 U/min und 1000 U/min.

Das Hydrauliksystem sorgt dafür, dass Ventile und System des Häckslers unabhängig von der Drehzahl Ihres Traktors nicht überlastet werden. Abhängig von der Holzart und dem zu häckselnden Material kann es zur Optimierung von Häckselqualität und -leistung von Vorteil sein, die Drehzahl nach Möglichkeit zu erhöhen. PTO 540 U/min ist die minimale Drehzahl für ein gutes Häckselergebnis, die maximale Drehzahl beträgt 1000 U/min. Der Häcksler ist Verstellbare Vorschubgeschwindigkeit, stabile Lagerböcke mit Vorwärts- und Rückwärtsfunktion an den Vorschubwalzen, tiefer Zuführtrichter für eine sichere Zuführung in die Maschine. Verstellbarer Auswurfurm und Auswurfinkel für eine gleichmäßige Verteilung oder das exakte Beladen von Anhängern.

Großzügig bemessene Häckselscheibe mit Loch für maximale Sicherheit

Großzügig bemessene Häckselscheibe mit Loch zur Arretierung und somit für maximale Sicherheit bei Wartungsarbeiten. Asthäcksler für ein maximales Ergebnis bei Häckseln von Holz mit Ästen. An der Häckselscheibe befinden sich vier Messer mit doppelten gehärteten Schneiden. Der Häcksler ist mit einem einstellbaren Gegenmesser zur Anpassung an die gewünschte Hackschnitzelgröße ausgestattet. Für beste Kontrolle, Funktion und Sicherheit erfolgt die Zuführung mithilfe der Positionen Stopp, Vorwärts, Rückwärts und Stopp. Vorwärts, Rückwärts und Stopp des Bedienhebels. Das Auswurfrohr wurde vergrößert und hat einen Innendurchmesser von 18 cm.

TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Zapfwelle mit Scherbolzen
Leistungsaufnahme	60-70 PS
Hydraulikfördeström	13-27 l/min
Hydrauliköltank	24 l
Zuführschacht Massen	178 x 310 mm
Zuführeinrichtung	Doppelte Vorschubmotoren
Große Riemenscheibe	180 mm
Kleine Riemenscheibe	120 mm
Kapazität	Holz ø 17,5 cm
Dreipunkt anschluss	Kat. 1 & 2
Drehzahl	540/1000 U/min
Gewicht	560 kg