

QUAD-MULCHER MIT Klappe UND E-STARTER, 1,5 M, 15 PS

35-VKMATV150H2



Effektiver Quad-Mulcher mit elektrischem Starter, Doppelaufnahme und hinterer Klappe

- Arbeitsbreite 150 cm
- Doppelaufnahme – entscheiden Sie selbst, ob die Deichsel sich an der rechten oder linken Seite des Mulchers befinden soll
- Montieren Sie Räder an den Seiten, um Stabilität und Manövrierbarkeit zu erhalten, oder hinten, um bestmöglich voranzukommen
- 18-PS-Motor mit Ölstandsüberwachung
- E-Starter mit Batterie
- Der Angriffswinkel wird über eine Spannschraube unter der Deichsel eingestellt
- Kurbel mit zwei Griffen und mechanischem Stopp

Kraftvoller ATV-Mulcher mit elektrischem Starter

Der Mulcher VKMATV150H2 eignet sich für alle, die etwas größere Flächen bearbeiten. Er ist mit einem 18-PS-Motor ausgestattet, der sowohl in normalem Gelände als auch bei schwieriger Vegetation effektiv arbeitet. Mit einer Mähbreite von 150 cm können Sie auch größere Flächen effizient mähen. Der Schlegelmulcher ist standardmäßig mit Hammerschlegeln ausgestattet. Das Gras wird mit insgesamt 32 Schlegeln zuverlässig zerkleinert. Der Schlegelmulcher ist außerdem für Y-Messer geeignet, die als Zubehör erhältlich sind (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Motor ist mit einem elektrischen Starter und Zugseil ausgestattet. Dadurch vermeiden Sie Seilstarts, die Ihre Arme unnötig belasten, um die Maschine zu starten. Der E-Starter sorgt für ein effizientes Starten und Stoppen und erleichtert die Arbeit.

Zu öffnende Klappe – für ein effizienteres Mähen bei höherer Geschwindigkeit

Der Mulcher ist mit einer Heckklappe ausgestattet, aus der das Gras ausgeworfen wird, sodass es sich nicht unter dem Gehäuse ansammelt. Sie sparen Kraftstoff und minimieren den Riemenverschleiß, außerdem können Sie die Fahrgeschwindigkeit verglichen mit ATV-Mulchern ohne Klappe erhöhen.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1500 mm
Fahrwerk	4 mm stahl
Farbe	Grün
Rad	16-6,50x8
Keilriemen	2 st BX1067
Schneidhöhe	0 - 150 mm
Fahrgeschwindigkeit	5 - 6 km/h
L x B x H	2170 x 1983 x 950 mm
Motor	15 PS
Rotorwalze	108 ø, dick 8 mm
Schlegel	32 Stk. Hammerschlegel
Gewicht	268 kg

Schleppkufen und Doppelaufnahme für einen effektiven Betrieb

Doppelaufnahme – entscheiden Sie selbst, ob sich die Deichsel an der rechten oder linken Seite des Mulchers befinden soll. Montieren Sie die Radhalterung für die Seitenmontage und hinter der Maschine, um die Stabilität und Anpassungsfähigkeit an den Seiten und die Erreichbarkeit hinter der Maschine sicherzustellen. Die Räder sind mit dem mechanischen Federschlossstift an der Kurbel individuell höhenverstellbar. So wird verhindert, dass sich die Kurbel aufgrund von Vibrationen zurückbewegt. Große Luftgummiräder (16-6,50 x 8).

Dank der Schmiernippel an Stütze und Rotorwellenlager, einer geschlossenen Abdeckung über den Riemen und der geschützten Konstruktion erhalten Sie eine Maschine mit langer Lebensdauer. Trotz des auf Sicherheit ausgelegten Designs ist es einfach möglich, bei Reinigung, Wartung und Reparaturen an die relevanten Bereiche zu gelangen. An der Vorderseite verfügt der Mulcher über einen Kettenschutz, der dem Untergrund folgt und dadurch Traktor und Umgebung vor Steinschlägen und herausgeschleudertem Gras schützt. Der Mulcher hat eine breite, hintere Stützwalze und eine Deichsel mit drei festen seitlichen Einstellungen.

Anwendungstipps

Um optimale Ergebnisse zu erzielen und für eine längere Lebensdauer der Riemen empfehlen wir, bei normal hohem Gras mit einer Geschwindigkeit von 5-6 km/h zu mähen. Bei höherem Gras stellen Sie den Mäher auf maximale Schneidhöhe ein und mähen Sie zweimal.

Montage und Lieferung

Die Maschine wird auf einer Gitterboxpalette geliefert, einige Arbeiten zur Endmontage übernehmen Sie selbst.

ZUBEHÖR

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten mit diesem praktischen Zubehör.

35-PDVKMATV

Deichsel für Seitenverschiebung für Quad-Mäher

23-DH

Manueller Transport-Dolly