

QUAD-MULCHER, FRONTMONTIERT

35-VKMATVF



Siehe Videos auf kellfri.de

Frontmontierter Mulcher für die größeren Quad!

- Angetrieben durch Fliehkraftkupplung
- Arbeitsbreite 100 cm
- Standard Seitenverschiebung
- 44 Y-Schlegel
- Verstellbares Befestigungsteil

Ein frontmontierter Quad-Mulcher bietet gegenüber einem heckmontierten Mulcher den Vorteil, dass Sie sehen, was und wo Sie mähen. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Sie über Material fahren, das die Maschine beschädigen könnte. Arbeitsbreite 100 cm.

Ein weiterer großer Vorteil eines frontmontierten Mulchers besteht darin, dass Sie weniger Gras herunterdrücken, da der Mulcher das Gras erreicht, bevor Sie mit Ihrem ATV darüber fahren. Dadurch mulchen Sie effektiver.

Unser frontmontierter Mulcher wird außerdem standardmäßig mit Seitenverschiebung geliefert, sodass Sie den Mulcher nach links oder rechts versetzen können. Indem Sie Ihren Mulcher nach rechts oder links versetzen, erreichen Sie einfacher Bereiche an Zäunen, Drähten oder Pfosten. Der Mäher wird von einer Fliehkraftkupplung angetrieben, die eine sanfte und effektive Kraftübertragung vom Motor auf den Rotor ermöglicht.

Da der Mulcher frontmontiert und für ATV angepasst ist, können Sie so Bereiche mähen, die Sie normalerweise mit einem größeren, heckmontierten Mulcher nicht erreichen würden. Auch der Transport des Mulchers ist dank seiner praktischen Größe und seines Gewichts einfacher.

Der frontmontierte Mulcher von Kellfri wird mit Y-Messern geliefert, die das Gras zerkleinern. Y-Messer eignen sich außerdem hervorragend, um gröberes Material zu mähen, z. B. Buschwerk. Unser frontmontierter Quad-Mulcher ist eine hervorragende Alternative für alle, die nicht viel Zeit auf ihre Arbeit verwenden wollen. Der Mulcher eignet sich u. a. zum Mulchen von Weiden, zum Beseitigen von Buschwerk und zum Mähen von Grünflächen.

Der Mulcher wird mit einer verstellbaren Montageplatte geliefert.

Die Universalhalterung für die Befestigung am Quad ist im Lieferumfang nicht enthalten

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1000 mm
Leistungsaufnahme	15 PS
Keilriemen	2 Stk. BX38
Schneidhöhe	Max: 80 mm Min: 20 mm
L x B x H	1830 x 1240 x 770 mm
Motor	Benzin
Schlegel	Y-Schlegel
Gewicht	158 kg

ZUBEHÖR

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten mit diesem praktischen Zubehör.

35-UNIFVKMATV Universalhalterung