

SCHLEGELMULCHER W 1,75 m

35-WKM175



Mulcher mit 28 Hammerschlegeln und einer Arbeitsbreite von 1,75 m

- Für Traktoren mit 20-55 PS
- 28 Hammerschlegel
- Verstellbare Stützrolle
- Verstellbare Schleppkufen an den Seiten
- Kettenschutz gegen Steinschläge

Praktischer und vielseitiger Schlegelmulcher für Traktoren mit 20-55 PS

Die Schlegelmulcher unserer W-Serie eignen sich zum Mähen von Grünflächen und Wiesen bis hin zum Freischneiden von verwilderten Flächen mit Buschwerk. Die Schlegelmulcher der W-Serie sind die perfekte Wahl für alle, die eine einfache und langlebige Maschine wünschen, deren robuste und ausgereifte Technik auf langjähriger Erfahrung beruht. Sie eignen sich für die Pflege kleiner und größerer Grünflächen. Durch die hohe Rotorgeschwindigkeit mähen und zerkleinern die geschmiedeten Hammerschlegel alle Arten von Material, und Sie erhalten eine betriebssichere Maschine.

Unser Schlegelmulcher WKM175 hat eine Arbeitsbreite von 1,75 m, sodass er problemlos zum Mähen, Mulchen oder Schneiden von mittelgroßen Grasflächen oder Wiesen eingesetzt werden kann. Am Fahrwerk des Mulchers befindet sich ein fein gezahnter geschweißter Gegenstahl, um das Gras noch besser zerkleinern zu können.

Verstellbare Stützrolle und Kettenschutz

Die Schnitthöhe wird mithilfe der Stützrolle und der Schleppkufen angepasst. Die verstellbare Stützrolle sorgt bei unebenem Gelände für die korrekte Schnitthöhe. Die Schnitthöhe lässt sich auf 0 bis 73 mm einstellen, sodass Sie die Möglichkeit haben, das Gras dicht am Boden zu mähen, und so ein gleichmäßigeres Ergebnis erhalten. Das Gras wird gleichmäßig verteilt, und die Reste können schneller verrotten. Die Stützrolle ist mit einem Stahlschaber ausgestattet, der Mähreste von der Rolle entfernt. An der Vorderseite verfügt der Mulcher über einen Kettenschutz, der dem Untergrund folgt und dadurch Traktor und Umgebung vor Steinschlägen und herausgeschleudertem Gras schützt.

Der Schlegelmulcher ist standardmäßig mit Hammerschlegeln ausgestattet. Das Gras wird mit insgesamt 28 Schlegeln zuverlässig zerkleinert. Der Schlegelmulcher ist außerdem für Y-Messer geeignet, die als Zubehör erhältlich sind (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Schlegelmulcher eignet sich für Traktoren mit 20-55 PS und wird an den Kraftheber des Traktors angeschlossen, der ihn mit einer Eingangsrehzahl von 540 U/min versorgt. Dies sorgt für eine Rotordrehzahl von 2295 U/min. Für die seitliche Anpassung lässt sich die Dreipunkthalterung manuell seitlich verschieben.

Der Schlegelmulcher wird standardmäßig mit Zapfwelle und Getriebeöl geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1750 mm
Fahrwerk	4/6 mm stahl
Leistungsaufnahme	20 - 55 PS
Farbe	Grün
Keilriemen	3 Stk. Bx40 Li1016
Schneidhöhe	0 - 73 mm
L x B x H	1864 x 796 x 820 mm
Rotorgeschwindigkeit	2295 r/min vid 540 rpm
Rotorwalze	108 mm ø, dick 8 mm
Seitenverschiebung	Manuell, 100 mm
Schlegel	28 Stk. Hammerschlegel
Stützrolle	102 mm ø
Dreipunkt	Kat 1 & 2
Drehzahl PTO	540 U/min
Gewicht	293 kg