

QUAD MULCHER MIT KLAPPE 1,2 M 15 PS

35-VKMATV120H



Nur bei Kellfri - Quad-Mulcher mit mustergeschützter Klappe und Doppeldeichsel!

- **Doppelaufnahme** - entscheiden Sie selbst, ob die Deichsel sich an der rechten oder linken Seite des Mulchers befinden soll
- **Montieren Sie Räder an den Seiten, um Stabilität und Manövrierbarkeit zu erhalten, oder hinten, um bestmöglich voranzukommen**
- **Ketten vorn**
- **Kurbel mit zwei Griffen und mechanischem Stopp, damit die Kurbel sich nicht hochdreht**
- **Verschraubter Lasercut-Metallgriff für längere Haltbarkeit**
- **28 Hammerschlegel**
- **Arbeitsbreite 120 cm**

Quad-Mulcher mit Klappe für höhere Geschwindigkeit und praktische Bedienung

Der Schlegelmulcher ist mit einer Heckklappe ausgestattet, aus der das Gras ausgeworfen wird, sodass es sich nicht unter dem Gehäuse ansammelt. Auf diese Weise sparen Sie Kraftstoff und minimieren den Riemenverschleiß, und Sie können die Fahrgeschwindigkeit verglichen mit Mulchern ohne Klappe erhöhen. Zudem verteilt sich das Gras besser und gleichmäßiger. Der Mulcher verfügt über Schleppkufen an den Seiten für stabiles und gleichmäßiges Fahren

Doppelaufnahme – entscheiden Sie selbst, ob die Deichsel sich an der rechten oder linken Seite des Mulchers befinden soll. Kurbel mit zwei Griffen und mechanischem Stopp, damit die Kurbel sich nicht hochdreht.

Der Mulcher eignet sich für Gelände mit stärkerem Bewuchs und eventuellen Geländehindernissen, wie Büscheln und Wurzeln. Viele unserer Kunden nutzen diesen Mulcher zum Mulchen von Weiden, Parkanlagen und Straßenböschungen.

Montieren Sie Räder an den Seiten, um Stabilität und Manövrierbarkeit zu erhalten, oder hinten, um bestmöglich voranzukommen. Große Luftgummiräder (16-6,50 x 8). Die Räder sind einzeln über eine Kurbel höhenverstellbar; die Kurbel ist federbelastet, wodurch verhindert wird, dass die Kurbeleinstellung sich aufgrund von Vibrationen verändert.

Stabiler Mulcher für eine lange Lebensdauer – sparen Sie Ihr Geld für andere Investitionen

- Schmiernippel an Stützen und Rotorwalzenlager
- Geschlossene Abdeckung über den Riemen
- Die Konstruktion ist insgesamt geschützt, aber gleichzeitig für Reinigungs-, Service- und Reparaturarbeiten leicht zugänglich
- Breite Stützwalze hinten
- Drei feste seitliche Einstellungsmöglichkeiten für die Deichsel
- Die Heckklappe des Mulchers lässt sich mit zwei Metallgriffen an jeder Seite öffnen

Anwendungstipps

Für beste Ergebnisse und eine längere Lebensdauer der Riemen empfehlen wir, bei normal hohem Gras mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h zu mähen. Bei höherem Gras stellen Sie den Mulcher auf maximale Schneidhöhe ein und mähen Sie zweimal.

Montage und Lieferung

Die Maschine wird auf einer Gitterboxpalette geliefert, einige kleinere Teile sind vom Kunden zu montieren.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1200
Leistungsaufnahme	15 PS
Schneidhöhe	Max: 300 Min: 20
Fahrgeschwindigkeit	6 - 12 km/h
Motor	15 PS
L x B x H, mm	1800 x 1850 x 830
Schlegel	28 Stk.
Gewicht	243 kg

ZUBEHÖR

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten mit diesem praktischen Zubehör.

35-PDVKMATV

Deichsel für Seitenverschiebung für Quad-Mäher

23-DH

Manueller Transport-Dolly