

SCHLEGELMULCHER X 1,85 m

35-XKH185



Mulcher 1,85 m mit hydraulischer Seitenverschiebung und zu öffnender Klappe

- Zu öffnende Klappe
- Stabiles Fahrwerk
- Hydraulische Seitenverschiebung
- SKF-Kugellager
- Arbeitsbreite 1,85 m

Vielseitiger Schlegelmulcher mit großem Fahrwerk und SKF-Kugellagern für Traktoren mit 35-65 PS

Die Schlegelmulcher unserer X-Serie sind für größere Herausforderungen konzipiert, beispielsweise schwieriges Gelände mit Sträuchern und Buschwerk. Die Mulcher sind so konstruiert, dass sie auch mit anspruchsvollsten Aufgaben spielend fertig werden. Unsere Maschinen der X-Serie sind serienmäßig mit einem soliden Fahrwerk, SKF-Kugellagern, einer zu öffnenden Klappe und Seitenverschiebung ausgestattet. Durch die hohe Rotorgeschwindigkeit mähen und zerkleinern die geschmiedeten Hammerschlegel alle Arten von Material, und Sie erhalten eine betriebssichere Maschine, die auch bei einem hohen Materialdurchsatz effektiv arbeitet.

Unser Schlegelmulcher XKH185 ist eine leistungsstarke Maschine für alle, die hohe Leistungsanforderungen stellen, aber dennoch einen kleineren und flexibleren Mulcher suchen. Geeignet für Traktoren mit 35-65 PS. Die Arbeitsbreite beträgt 1,85 m, sodass der Mulcher problemlos zum Mähen, Mulchen oder Schneiden von kleinen oder mittelgroßen Grasflächen oder Wiesen eingesetzt werden kann. Am Fahrwerk des Mulchers befindet sich ein grob gezahnter geschweißter Gegenstahl, um das Gras noch besser zerkleinern zu können.

Verstellbare Stützrolle und 22 Hammerschlegel

Die Schnitthöhe wird mithilfe der Stützrolle und der Schleppkufen angepasst. Die verstellbare Stützrolle sorgt bei unebenem Gelände für die korrekte Schnitthöhe. Die Schnitthöhe lässt sich auf 0 bis 80 mm einstellen, sodass Sie die Möglichkeit haben, das Gras dicht am Boden zu mähen, und so ein gleichmäßigeres Ergebnis erhalten. Das Gras wird gleichmäßig verteilt, und die Reste können schneller verrotten. Die Stützrolle ist mit einem Stahlschaber ausgestattet, der Mähreste von der Rolle entfernt.

An der Vorderseite verfügt der Mulcher über einen Kettenschutz, der dem Untergrund folgt und dadurch Traktor und Umgebung vor Steinschlägen und herausgeschleudertem Gras schützt.

Der Schlegelmulcher ist standardmäßig mit Hammerschlegeln ausgestattet. Das Gras wird mit insgesamt 22 Schlegeln zuverlässig zerkleinert. Der Schlegelmulcher ist außerdem für Y-Messer geeignet, die als Zubehör erhältlich sind (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hydraulische Seitenverschiebung und zu öffnende Klappe

Die serienmäßige hydraulische Seitenverschiebung dieses Schlegelmulchers ermöglicht es Ihnen, die Maschine nach rechts oder links zu verschieben. Mithilfe der Seitenverschiebung können Sie seitlich vom Traktor mähen und auf diese Weise Bereiche erreichen, die anderenfalls nur schwer zugänglich wären. Darüber hinaus ermöglicht es die hydraulische Seitenverschiebung, beim Mähen mit nur einem Reifenpaar durch das noch nicht gemähte Gras zu fahren, außerdem können Sie so näher an Gräben, Zäune usw. mähen. Der Mäher hat eine zu öffnende Klappe. Die Klappe öffnen Sie beim Mähen von Flächen, die einen höheren Materialdurchsatz erzeugen. Auf diese Weise können Sie ungehindert und unter denselben Bedingungen wie bei geschlossener Klappe und mit normalem Materialdurchsatz fahren. Dadurch sparen Sie Kraftstoff und vermeiden einen vorzeitigen Riemenverschleiß. Darüber hinaus können Sie die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen, da sich das Gras nicht um die Walze wickelt. Das Fahrwerk des Schlegelmulchers besteht aus 5 mm starkem Stahl; die Seitenbleche sind 6 mm stark.

Das Fahrwerk des Schlegelmulchers besteht aus 5 mm starkem Stahl; die Seitenbleche sind 6 mm stark.

Der Schlegelmulcher wird standardmäßig mit Zapfwelle, Getriebeöl, Hydraulikzylinder und Hydraulikschläuchen geliefert.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1850 mm
Fahrwerk	5/6 mm stahl
Leistungsnahe	35 - 65 PS
Farbe	Gelb/grau
Keiriemmen	3 Stk. XPB1065
Schneidhöhe	0 - 80 mm
L x B x H	2020 x 820 x 630 mm
Rotorgeschwind	2336 r/min bei 540 U/min
Seitenverschiebung	Hydraulisch
Schlegel	28 Stk. Hammerschlegel
Dreipunkt	Kat 1 & 2
Drehzahl PTO	540 U/min
Bei 540 U/min	2336 r/min
Gewicht	392 kg