

KIPPANHÄNGER QUAD 1420 KG MIT ELEKTROHYDRAULISCHER

23-TV10H



ATV-Anhänger mit elektrohydraulischer Kippfunktion und leistungsstarkem 3-Stufen-Kippzylinder

- Elektrohydraulische Kippfunktion 12V
- Robuste Ladefläche mit 2mm starkem verzinktem Riffelblech
- Leistungsstarker 3-Stufen-Kippzylinder
- Allroundreifen 22 x 11 - 10
- Kleinerer Kasten für die Aufbewahrung des Bedienteils inbegriffen

Für eine lange Lebensdauer ist unser robuster Kippanhänger für ATV aus verschleißbeständigem und verzinktem Riffelblech gefertigt.

Er ist der perfekte Anhänger, wenn Sie Kies, Erde, Hackschnitzel, Gras, Laub oder anderes Material laden wollen. Dieser Transportanhänger ist so konzipiert, dass Sie Material effizient transportieren können, und zwar unabhängig davon, ob Sie einen größeren Gartentraktor, ein ATV oder einen kleineren Traktor haben.

Die Kippladefläche ist aus 2 mm starkem verzinktem Riffelblech gefertigt, das sich aus zehn durchdacht geformten Stahlprofilen zusammensetzt (fünf auf jeder Seite mit einem oberliegenden Profil zur Verstärkung der Ladefläche). Der ATV-Anhänger hat zwei Befestigungen für die Kippladefläche, die in einem breiten Abstand voneinander platziert sind, um einen stabilen Kippvorgang auch bei schwereren Lasten zu ermöglichen. Die Halteösen und Halterungen sind aus massivem Stahl. Die Elektrik und die Hydraulik des Kippanhängers befinden sich unter der Ladefläche und sind somit gut geschützt. Mit einem langen, dreigeteilten Kippzylinder erhalten Sie einen größeren Kippwinkel beim Abladen von feuchtem oder kompakt zusammengepacktem Material.

Großer Kippwinkel

Der große Kippwinkel erleichtert die Reinigung der Ladefläche. Bei der Reinigung der Ladefläche und bei hochgestellter Ladefläche während Wartungsmaßnahmen o. ä. Arbeiten muss immer eine Ladeflächensicherung verwendet werden. Die Sicherungsstange für die Ladefläche ist am Fahrgestell platziert. Eine Stütze ohne Rad mit Kurbel sowie drehbarer 50-mm-Kupplungsklaue ist im Lieferumfang enthalten. Eine Stütze mit Rad für das einfache Umsetzen des Anhängers ist als Zubehör verfügbar. Weitere Informationen zur Stütze mit Rad finden Sie unter Zubehör.

Auf einigen Bildern ist der Kippanhänger mit Bordwanderhöhlungen und einem praktischen Batteriekasten aus verzinktem Riffelblech ausgestattet, der im Anhänger befestigt wird; beides ist als Zubehör erhältlich. Weitere Informationen zu den Bodwanderhöhlungen finden Sie unter Zubehör und zum praktischen Batteriekasten unter Zubehör.

Die Heckklappe ist auf einigen Bildern mit einem Schnellverschluss ausgestattet; dieser ist als Zubehör erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Wellenausführung Drehgestell

Ladefläche	2000 x 1070 x 580 mm
Rad	22 x 11 - 10
L x B x H	3450 x 1250 x 1100 mm
Max. tragfähigkeit	1420 kg
Neigung	El - hydraulisch, 12 v
Gewicht	290 kg

ZUBEHÖR

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten mit diesem praktischen Zubehör.

23-TV10HBB2
23-DH

Batteriekasten
Manueller transport Dolly

23-TV10HJS
23-TV10HFL2

Stützbein mit Rad
Bordwanderhöhung