



## HYDRAULILISCHER ZAUNMÄHER

35-HKK



### Der Experte unter Zaundraht

- **Kräftige Messer**
- **Hydraulische Seitenverschiebung**
- **Viele Einstellungsmöglichkeiten**
- **Kräftiger zurückfedernder Schneidteller**
- **Für Dreipunkt-Aufnahme vorn oder hinten**

Sehr leistungsstarker Zaunmäher, der vorn oder hinten am Dreipunkt-Kraftheber des Traktors montiert wird.

Mit hydraulischer Seitenverschiebung sowie zurückfederndem Schneidteller für effektives Mähen unter Zäunen und an Hauswänden, Gattern und Rasenkanten. Der Schutzteller federt an Zaunpfosten zurück und kehrt dann in die Ausgangsposition zurück und ermöglicht so ein präzises Mähen bis an den Pfosten.

Stabile schleifbare Messer schneiden auch stärkste Vegetation, und der darunter liegende Schutzteller verhindert, dass die Messer in den Boden schneiden.

Viele Einstellungsmöglichkeiten zur Anpassung an unterschiedliche Traktorgößen; die Frontmontage sorgt für hervorragende Übersicht und Kontrolle.

Für den Zaunmäher sind ein einfachwirkender Anschluss, ein Rückanschluss und ein doppelwirkender Hydraulikanschluss am Traktor erforderlich.

„Ölmotor von Parker 23cc mit eingebautem Druckbegrenzer und Ausgang für freien Rücklauf. Das bedeutet, daß Sie sicherstellen müssen, daß Ihr Trägergerät/Traktor über einen Anschluß verfügt, damit die Leckleitung vom Hydraulikmotor direkt zum Hydrauliköltank Ihres Trägergeräts/Traktors führen kann. Der Anschluss muss druckfrei sein (0 Bar).“

### TECHNISCHE DATEN

<b>Arbeitsbreite</b>	<b>800 mm</b>
<b>Messer</b>	<b>2 Stk.</b>
<b>L x B x H</b>	<b>2400 x 1500 x 850 mm</b>
<b>Motor</b>	<b>Parker 25cc</b>
<b>Druckbegrenzer</b>	<b>Integrierter</b>
<b>Ölförderstrom</b>	<b>Mindesten 30 l/min</b>
<b>Rotoren</b>	<b>1 Stk.</b>
<b>Dreipunkt</b>	<b>Kat. 1 &amp; 2</b>
<b>Gewicht</b>	<b>168 kg</b>