


HECKENSCHNEIDER MIT DOPPELPUMPE FÜR DREIPUNKT-KRAFTHEBER

35-HRT1602



Mit Strebe für die Montage am Dreipunkt-Kraftheber des Traktors oder für Frontlader mit Palettengabel

- **Arbeitsbreite 160 cm**
- **Reichweite: Höhe 550 cm, horizontal 480 cm**
- **Öltank 20 l**

Zum Trimmen von Hecken, Räumen der Feldränder und Straßeninstandhaltung. Diese Heckenschere eignet sich zum Schneiden von Blättern, Zweigen und kleineren Ästen. Schneidet Äste mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm.

Mit dem Heckenschneider lassen sich nicht nur Hecken schneiden, sondern auch Wegränder von Buschwerk befreien oder hervorstehende Äste am Zaundraht schneiden, z. B. an Ackerkanten, an denen Äste Traktoren und Maschinen zerkratzen können.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite	1600 mm
L x B x H	440 x 1300 x 2540 mm
Öltank	20 l
Drehzahl	540 U/min
Gewicht	223 kg

Das „Hebelpaket“, das Sie ins Führerhaus mitnehmen, ist klein und praktisch, da das Ventil sich am Heckenschneider befindet und mithilfe eines Teleflex-Kabels gesteuert wird, das Ventilblock und Hebel verbindet. Die Länge des Kabels beträgt 3 Meter, so dass Sie es sowohl bei Frontlader- als auch bei Dreipunkt-Kraftheber-Montage verwenden können.

Die Hydraulik des Heckenschneiders wird durch eine Doppelpumpe angetrieben, die am Nebenabtrieb des Traktors angeschlossen wird. Die Arbeitsdrehzahl beträgt 540 U/min. Auf diese Weise ist kein großer Förderstrom vom Traktor erforderlich, sodass der Heckenschneider auch mit kleineren Traktoren und Nebenabtrieben verwendet werden kann. Bei der Verwendung dieses Heckenschneiders ist es wichtig, die Fahrgeschwindigkeit an das Gewicht des Traktors anzupassen. Wir empfehlen, einen Traktor mit einem Gewicht von ca. 1500 kg zu verwenden, um den Kranausleger in die äußerste Position bringen zu können.

Kran und Ausleger, an denen das Schneidwerk befestigt ist, können 5,5 Meter nach oben und 4,8 Meter horizontal vom Traktor ausgefahren werden. Dank seiner cleveren Konstruktion und Ergonomie kann der Heckenschneider auf beiden Seiten des Traktors schneiden. Wenn Sie den Dreipunkt-Kraftheber des Traktors nutzen, können Sie auf der rechten Seite des Traktors das volle Bewegungsmuster nutzen, haben aber nur eingeschränkte Beweglichkeit auf der linken Seite des Traktors. Der Heckenschneider kann sogar unter Bodenniveau schneiden, sodass er sich gut für das Schneiden an Grabenkanten oder unter Stromzäunen eignet.

Der Heckenschneider hat eine Arbeitsbreite von 1600 mm und verfügt über speziell konstruierte Messer für ein optimales Schneidergebnis, da die Messer auch über Führungs- und Gegenstifte verfügen. Für ein gutes Schneidergebnis und zum Schutz des Mähbalkens ist der Schneidkopf außerdem mit einem Schutz an beiden Seiten ausgestattet.

Dank seiner Konstruktion kann der Heckenschneider auch mit einem einfachen Traktor mit 25–40 PS verwendet werden.